



ASSOCIEZ LA VISIOCONFERENCE A LA SIMPLICITE ABSOLUE

LES AVANTAGES

- Préparez n'importe quelle salle de réunion, petite ou moyenne, en quelques minutes seulement, grâce à un processus de configuration simple et à un design tout-en-un
- Grâce à un captage audio puissant et à une technologie antibruit exceptionnelle, vous pouvez entendre chaque mot sans distraction
- Grâce à la prise en charge intégrée de Zoom Rooms, aucun PC ni Mac ne sont nécessaires

SOLUTION VIDÉO X30 POLY STUDIO

Ce n'est pas parce que vos réunions ont lieu dans des espaces restreints qu'elles ne sont pas primordiales.

Découvrez le Poly Studio X30, une solution vidéo tout-en-un pour les petites et très petites salles de réunion. Elle est extrêmement simple à utiliser et prend en charge les principaux services vidéo Cloud déjà intégrés, sans PC ni Mac. Les voix sont claires et nettes, grâce à un ensemble de microphones dotés de la technologie beamforming et à une chambre acoustique. Partagez facilement du contenu grâce à un branchement HDMI ou un partage sans fil pour les clients Zoom. La configuration, la gestion et la maintenance sont également simplifiées grâce à une intégration directe au portail administratif de Zoom et au service de gestion des périphériques de Zoom.

- Idéal pour les salles de 6 personnes maximum
- Compact et léger, l'appareil tient facilement au-dessus d'un écran
- Un prix abordable pour des performances exceptionnelles dans les petites salles de réunion sans vous ruiner

POLY STUDIO X30



SPECIFICATIONS

LE PACK COMPREND :

- Poly Studio X30
- Lot de câbles
- Fixation du moniteur

ENTRÉE VIDÉO

- 1 HDMI

SORTIE VIDÉO

- 1 HDMI
- Compatible avec Zoom Rooms for Touch en cas d'utilisation avec un appareil équipé de fonctionnalités tactiles, comme un écran tactile (disponible dans une prochaine mise à jour logicielle)

RÉSOLUTION VIDÉO « PEOPLE »

- Jusqu'à 1 080 p*, 30 fps.
Jusqu'à 720 p, 30 fps par défaut

RÉSOLUTION VIDÉO DES CONTENUS

- Entrée
 - HD (1 920 x 1 080)*
 - HD (1280 x 720)
- Sortie
 - HD (1 920 x 1 080)*
 - HD (1280 x 720)
- Fréquence image du contenu
 - de 5 à 60 fps (résolution jusqu'à 4K à 15 fps en appel)

PARTAGE DE CONTENUS

- Partage direct sans fil par proximité (avec Poly TC8) ou code de partage
- Partage sans fil via share.zoom.us
- Mise en miroir Airplay sans fil sur MacOS ou iOS (disponible dans la version 4.6 du logiciel Zoom Rooms)
- Entrée vidéo HDMI en filaire
- Tableau blanc (dans le cadre de Zoom Rooms for Touch, avec un écran compatible, disponible dans une prochaine mise à jour logicielle)

CAMÉRA

- Zoom numérique 4x
- Angle de vue de 120°
- Résolution de capture UHD 2160p (4K)
- Cadrage automatique des participants et suivi de l'orateur

ENTRÉE AUDIO

- Quatre microphones MEMS

SORTIE AUDIO

- Haut-parleur simple

AUTRES INTERFACES

- 1x USB 3.0
- 1x USB-C
- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
Accès multicanal

CONNEXION RÉSEAU

- Prise en charge des protocoles IPv4 et IPv6
- 1 carte Ethernet 10/100/1G
- Auto-MDIX
- Taille des paquets (MTU) reconfigurable
- Prise en charge du proxy Web : standard, condensé et NTLM
- SCEP simplifié

SÉCURITÉ

- Accès authentifié aux menus Admin, à l'interface Web et à l'API
- Cryptographie validée FIPS 140-2 (certificat de validation n° 1747)
- Gestion des PKI et des certificats :
 - TLS 1.2, 1.1, 1.0 - Prise en charge des certificats auto-signés et des certificats CA
 - Vérification des révocations de certificat au moyen des CRL et du protocole OCSP
- Configuration de la stratégie de mots de passe pour comptes locaux
- Profils de sécurité
- Verrouillage de compte local et de port de connexion
- Paramètres par défaut sécurisés
- Connexion à distance avec prise en charge de TLS
- Authentification externe Active Directory

OPTIONS

- VESA et kit de fixation murale
- Support
- Poly TC8

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Détection automatique de l'alimentation
- Alimentation typique
 - 37 VA à 120 V à 60 Hz
 - 37 VA à 230 V à 50/60 Hz
- Dissipation thermique moyenne : 65 BTU/h

POLY STUDIO X30



CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

- Température de fonctionnement : de 0 à 40° C
- Humidité en fonctionnement (sans condensation) : de 15 à 80 %
- Température hors fonctionnement : de -40 à 70° C
- Humidité hors fonctionnement (sans condensation) : de 5 à 95 %
- Altitude maximale : 4 876 m

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- 17,39 L x 2,46 H x 2,42 P (pouces)
441,8 L x 62,5 H x 61,6 P (mm)
- 730 g

GARANTIE

- Un an : pièces et main d'œuvre

*1080 p, la configuration 30 fps doit être activée par l'assistance Zoom, voir <https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/207347086-Group-HD> pour plus d'informations. Par défaut, 720 p, 30 fps maximum.

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la solution Poly Studio X30, rendez-vous sur poly.com/studiox

Les spécifications et informations relatives au produit sont soumises à modifications.